



## ■ 式样

### Measurement

测定范围	温度	-20~80°C
	湿度	0~100%RH (秘诀条件)
精密度	温度	±0.3°C (0~80°C)
	湿度	±2% (0~100%RH)
测定周期		1 sec~2 hour (可调节)

### General

提醒标示	LCD 提醒标示
LCD标示	4 digits, Temperature and humidity lternation
数据储存	15,000 (温度 & 湿度)
资料输出(文件形式)	PDF(自动生成) Excel (软件)

### Software

软件	构成信息, 提醒记录, 温/湿度, 图表, 温、湿度详细数据
----	--------------------------------

### Electrical

使用电源	1/2 AA Battery, 1200mAh
------	-------------------------

### Dimensions

外形大小	124(L)×25(W)×φ25mm
重量	45g

## ■ 特征

- \* 长期温、湿度测定及记录管理
- \* 自动数据标示及 PDF 数据自动生成
- \* 可通过USB 接口下载数据
- \* 简便的操作及电池安装
- \* 数据监测, 包含可分析软件
- \* 即使电池消耗也会保留测定数据
- \* 运输工具及仓库内温湿度数据收集及可缩短工作程序

## ■ 适用

- \* 海、陆、空运送
- \* 食品监测
- \* 货物集装箱
- \* 制药
- \* 化学、医药品监测
- \* 对温度敏感的必须冷藏的物品

## Performance Graphs

